

## VERLEGUNGS- UND REINIGUNGSHINWEISE

Alle MARDEGAN LEGNO Holzböden können mit einem Zwei-Komponenten-Kleber verlegt werden.

Nur die 3-Schicht Dielen ab 15 mm Stärke (daher auch die 17 mm, 20 mm und 22 mm Stärke) können auch „schwimmend“ auf einer Isoliermatte verlegt werden. In diesem Fall müssen die Nut-Feder-Verbindungen mit Vinyl-Kleber geklebt werden.

Bei Fußbodenheizung Verlegung nur geklebt.



Regelmäßige Reinigung: erst mit Staubsauger, dann kann den Boden mit Lauwarmen Wasser gewaschen werden. Im Wasser 1/10 (eine Kappe auf 10 Liter) unsere Reinigungsmittel auf Neutralseife Basis lösen.



PALLADIO für Wasserlackierte Oberflächen



TINTORETTO für Öl/Wachs Oberflächen

Alle Flecken (Fett, Wein, Kaffee, Kalk, Seifen usw..) mit weichem Lappen und ein paar Tropfen von einem unserer Reinigungsmittel entfernen.



UNSERE HOLZBÖDEN SIND FSC ZERTIFIZIERT und in BRADSCHUTZKLASSE Cfi-S1 EINGESTUFT wegen 5,2 mm Decklage



UNI 15185-2011 15185: ABRIEB BESTÄNDIGKEIT



UNI EN 15186-2012 15186: KRATZ BESTÄNDIGKEIT



UNI 9300-2015 9300: SCHMUTZ RESISTENT



EN 13442-2013 13442: BESTÄNDIGKEIT GEGEN CHEMIKALIEN



EN 15187-2007 15187: LICHTBESTÄNDIGKEIT



UNI 9429-2015 9429: TEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT

Mardegan Legno Srl

Società soggetta a direzione e coordinamento di Mardegan Legno KFT

Via Spada n.5 – loc. Fanzolo – 31050 Vedelago (TV) - Italia

Tel +39 0423.467939 – fax +39 0423.469762 - e-mail: [italia@mardeganlegno.com](mailto:italia@mardeganlegno.com)

P. IVA 04613350265